



M705RC Aerosol Metal, 390 g
060959819771

BRAKE CLEANER / NETTOYANT POUR FREINS

Will help remove surface contaminants such as brake fluid, oil, and grease from brake linings, drums, other brake parts, and C.V. joint assemblies. Can be used without disassembling the brake unit. Degreases quickly. Solvent dries completely. **IMPORTANT: THIS PRODUCT WILL ATTACK PAINTED SURFACES AND PLASTIC. IF SPRAYED ON, DO NOT RUB SURFACES, FLUSH WITH WATER IMMEDIATELY.**

DIRECTIONS: 1. Protect rubber or plastic brake parts, seals, and painted surfaces from spray. 2. First turn engine off, then lightly wet down surfaces to be cleaned by spraying in short bursts from a distance of 30 to 60 cm. **DO NOT SPRAY ON HOT METAL SURFACES LIKE EXHAUST PIPES.** 3. After surfaces have been wetted, continue spraying at a distance of 30 to 45 cm to flush contaminants from surfaces. 4. Spray brake parts thoroughly, then allow to air dry or wipe with soft clean cloth. If deposits are heavy, repeat application.

DANGER: CONTENTS HARMFUL. CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. MAY IRRITATE EYES. MAY IRRITATE SKIN. DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS. Do not mix with other household chemicals. Do not swallow. Do not smoke. Do not puncture. Do not burn. Do not breathe fumes. Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. Keep out of reach of children. Wear a mask. Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor. Store away from heat.

FIRST AID: If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. If person is alert, do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for at least 15 minutes. If on skin, rinse well with water.

Aide à éliminer les contaminants de surface comme le liquide pour freins, l'huile, la graisse provenant des garnitures de freins, des tambours ou autres pièces de freins et des joints homocinétiques. Peut être utilisé sans démonter les freins. Dégraisse rapidement. Le solvant sèche entièrement. IMPORTANT: CE PRODUIT ENDOMMAGE LES SURFACES PEINTES ET LE PLASTIQUE. S'IL SE RÉPAND, NE PAS FROTTER; RINCER IMMÉDIATEMENT À L'EAU.

MODE D'EMPLOI: 1. Protégez les pièces en caoutchouc ou en plastique, les joints et les surfaces peintes d'un excès de produit. 2. Arrêtez le moteur, puis vaporisez légèrement le produit par courts jets successifs sur la surface à nettoyer, d'une distance de 30 à 60 cm. **NE PAS VAPORISER SUR DES SURFACES MÉTALLIQUES CHAUDES, COMME LES TUYAUX D'ÉCHAPEMENT.** 3. Une fois la surface mouillée, continuez de vaporiser à une distance de 30 à 45 cm pour éliminer les contaminants. 4. Vaporisez généreusement sur les pièces, puis les laisser sécher à l'air ou essuyez avec un chiffon doux. Si les dépôts sont incrustés, répétez l'application.

SUITE AU VERSO

NOTICE: While this information is presented in good faith and believed to be accurate, Radiator Specialty Company does not guarantee satisfactory results from reliance thereon. The data is offered solely for your information and Radiator Specialty Company disclaims all liability for any loss or damage from its use. Thoroughly test any application according to the product directions and independently conclude satisfactory performance. Nothing contained herein is to be construed as a recommendation to use the product in violation of any patent. / AVIS: Bien que la présente information soit présentée de bonne foi et réputée exacte, Radiator Specialty Company of Canada ne garantit pas de résultats satisfaisants fondés sur cette information. Les données ne sont fournies qu'à titre informatif et Radiator Specialty Company of Canada décline toute responsabilité relative à toute perte ou tout dommage résultant de leur utilisation. Tester rigoureusement toutes les applications selon le mode d'emploi du produit et conclure indépendamment si son rendement est satisfaisant. Aucun de ces renseignements ne sera interprété comme une recommandation d'utiliser le produit en violation de tout brevet.